



Bariera drogowa, szczelinkowa, rurowo-prętowa, żółta - 200cm

Balustrady i bariery chodnikowe U-11a stosuje się celem zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, jeśli powierzchnia, po której odbywa się ruch pieszych lub rowerzystów, położona jest powyżej 0,5 m od poziomu terenu. Bariery U11a umieszcza się m.in. na obiektach mostowych, na których dopuszcza się ruch pieszych, przepustach, nasypach, pochylniach, w otoczeniu wejść i wjazdów do podziemia oraz wszelkich innych sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba ochrony pieszego przed upadkiem z wysokości.

Wymiary:

- szerokość 2000mm
- wysokość 1600/1500mm (do montażu 1,1, 1,2, 1,3mb nad ziemią w zależności od terenu)
- średnica rury 60,3mm, średnica przeciągu poziomego 48,3mm, średnica przeciągów pionowych 20,0mm
- waga około 18kg

Materiał: rura stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo

Montaż: zabetonowanie w podłożu na głębokość 40-50cm, w ciągu lub pojedynczo

Zastosowanie: bezpieczne odgrodenie ciągów pieszych wszędzie gdzie istnieje ryzyko upadku

Uwagi:

- dolna krawędź łącząca szczelinki po montażu powinna znajdować się maksymalnie 12cm nad chodnikiem
- dopuszcza się montaż barier do ściany, jednakże w odstępnie pochwytu nie mniejszym niż 5cm
- szerokość pochwytu to min. 6cm
- o barwie barier decyduje zarządca danej drogi
- produkt wymaga oddzielnej wyceny transportu ze względu na gabaryt.